

# ROCKAGE®

## Manómetros de proceso en Bronce dial 1½" - 2" - 2½"



Diseñado especialmente para indicar la presión de fluidos no corrosivos al bronce como agua, aceite, aire, gas, etc. En aplicaciones como: Sistemas Hidráulicos y Neumáticos, Bombas, compresores, reguladores, filtros, entre otras.

### Características principales

- Dial: 1½" - 2" - 2½".
- Tipo de conexión: vertical / trasera.
- Conexión: 1/8" - 1/4" npt bronce.
- Caja: acero carbón.
- Precisión: +/- 2.5%.
- Elemento sensor: tubo bourdon.
- Escala de medida: psi / bar - inh2o\* / mbar.
- Temperatura de trabajo: -10 a 70°C.
- No calibrable, sin glicerina.



### Rangos Disponibles

- MR0R: Caratula 1½" conexión trasera 1/8"

RANGOS / CODIGO:

-30 / 0 PSI	MR0R000
0 / 15 PSI	MR0R028
0 / 30 PSI	MR0R032
0 / 60 PSI	MR0R036
0 / 100 PSI	MR0R040
0 / 150 PSI	MR0R042
0 / 300 PSI	MR0R052

- MR1T: Caratula 2" conexión trasera 1/8"

RANGOS / CODIGO:

-30 / 0 PSI	MR1T000
0 / 15 PSI	MR1T028
0 / 30 PSI	MR1T032
0 / 60 PSI	MR1T036
0 / 100 PSI	MR1T040
0 / 150 PSI	MR1T042
0 / 200 PSI	MR1T048

- MR1S: Caratula 2" conexión vertical 1/4" (MR2T TRASERA)

RANGOS / CODIGO:

-30 / 0 PSI	MR2T000
-30 / 0 PSI	MR1S000
0 / 30 PSI	MR1S032
0 / 60 PSI	MR1S036
0 / 100 PSI	MR1S040
0 / 150 PSI	MR1S042
0 / 200 PSI	MR1S048

- MR2S: Caratula 2½" conexión vertical 1/4"

RANGOS / CODIGO:

-30 / 0 PSI	MR2T000
0 / 30 PSI	MR1S032
0 / 60 PSI	MR1S036
0 / 100 PSI	MR1S040
0 / 150 PSI	MR1S042
0 / 200 PSI	MR1S048
0 / 300 PSI	MR1S052